



STROKENMAT

STROKENMAT

Speciaal voor strookfunderingen heeft Augustinus standaard stroken in haar assortiment. Ze vormen de ideale oplossing om eenvoudig en snel wapening in een funderingsstrook aan te brengen. De strokenmat is geschikt voor projecten waar de grondslag zodanig goed is dat op staal kan worden gefundeerd of voor kleinere projecten waar een strokenmat voldoende wapening biedt in de lichte betonfundatie. De strokenmat heeft aan één zijde een overlappingslengte waarmee de matten zowel in de lengte, op de hoeken en bij T-verbindingen onderling kunnen worden gekoppeld. De overlappingslengte bespaart gewicht, is arbovriendelijk, voorkomt knipwerk en reduceert de hoeveelheid knipafval. Het brede assortiment zorgt voor (bijna) geen knipwerk, snelheid en gemak!

Type	Ø mm	Afmetingen L x B (mm)	Mazen (mm)	Gewicht kg/stuk	Stuks/pak	Gewicht/Pak	m ¹
STR032	8	320 x 3580	150 - 150	7,03	25	175	3,05
STR042	8	420 x 3580	150 - 150	9,31	25	232	3,05
STR052	8	520 x 3580	150 - 150	9,97	25	249	3,05
STR062	8	620 x 3580	150 - 150	12,43	25	310	3,05
STR072	8	720 x 3580	150 - 150	13,26	25	361	3,05
STR082	8	820 x 3580	150 - 150	15,57	25	389	3,05
STR092	8	920 x 3580	150 - 150	17,53	25	438	3,05
STR102	8	1020 x 3580	150 - 150	18,68	25	467	3,05
STR112	8	1120 x 3580	150 - 150	20,61	25	515	3,05
STR122	8	1220 x 3580	150 - 150	23,24	25	581	3,05
STR132	8	1320 x 3580	150 - 150	24,10	25	602	3,05
STR142	8	1420 x 3580	150 - 150	26,38	25	659	3,05

- ✓ **COMPLEET**
in 12 breedtes beschikbaar
- ✓ **SNEL**
uit voorraad leverbaar
- ✓ **EENVOUDIG**
voorzien van overlappingslengte
- ✓ **ARBO-VRIENDELIJK**
strokenmat volgens tilnorm
- ✓ **PRAKTISCH**
bijna geen knipwerk
- ✓ **KOMO GECERTIFICEERD**
volgens BRL0503

✓ **Snelheid**

✓ **Flexibiliteit**

✓ **Service**

Bij vragen over de toepassing van deze netten helpen wij u graag verder!
 Stuur uw vraag naar order@augustinusbv.nl
 of bel/whatsapp met 0344 - 74 51 50.